

GSX125R

Increíble, maniobrable, ágil, divertida, imponente. Esta es la moto que todos estaban esperando.



SUZUKI USA Y RECOMIENDA



Datos técnicos

MOTOR	Monocilíndrico, 4T
REFRIGERACIÓN	Aire
DIÁMETRO POR CARRERA	57 x 48,8 mm
CILINDRADA	125 cc
POTENCIA	10.5 HP @ 9000 Rpm
MAXIMO DE TORQUE	9,2 Nm @ 7000 Rpm
COMPRESIÓN	9.3 : 1
MARCHAS	5 velocidades
LUBRICACIÓN	Bomba de presión
EMBRAGUE	Multidisco tipo húmedo
ARRANQUE	Eléctrico
ENCENDIDO	CDI
ALIMENTACIÓN	Carburador
CHASIS	Tubular de acero
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescopica hidráulica
SUSPENSIÓN TRASERA	Basculante con doble amortiguador
FRENO DELANTERO	Disco de ø240 mm
FRENO TRASERO	A tambor
ABS	No
NEUMÁTICO DELANTERO	2.75 - 18
NEUMÁTICO TRASERO	90/90 - 18
LLANTAS	Aleación
LARGO TOTAL	1990 mm
ANCHO TOTAL	755 mm
ALTO TOTAL	1075 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1270 mm
DESPEJE AL SUELO	167 mm
PESO	126 kg
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	14,2 L

Las especificaciones técnicas mencionadas pueden variar. Suzuki se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.



Colores





Way of Life!

GSX125R



SUZUKI

ROAD SUPPORT

Servicio de Asistencia Mecánica

